

# 珠海透明商标牌加工

生成日期: 2025-10-29

具体工艺制作如下: 滴注水晶胶后3-5分钟, 观察胶面有无气泡或尘粒, 如有小气泡, 可用小的针将它挑去, 如发现死角未有流平水晶胶, 用针引渡即可。浇注好的标牌, 在20℃-22℃的室温下固化10-14小时硬化, 成为表面不沾手的水晶标牌。如遇不干胶、商标等, 本身厚度很薄, 界线不明显, 浇注时, 容易造成水晶胶外溢, 要达到2mm厚度有一定困难, 所以制水晶胶的把握不同情况, 控制好粘度, 在应用过程中, 可放置1-2小时, 以提高粘度, 适应薄型水晶胶的浇注。制作大于2mm厚的水晶胶标牌, 可分二次滴塑, 滴塑后, 固化3-5小时, 再滴加一层。滴塑后的清洗, 无论手工滴塑, 还是自动化滴塑, 完工后机械、设备、容器都需清洗干净, 如果胶硬化后, 不溶于任何溶剂, 因此必须在它没有硬化前将机器中、容器都需清洗干净。水晶胶制作的产品视觉好, 透明度高, 光泽高等优点, 丝印行业应广泛应用。金属标牌彩色打印机。珠海透明商标牌加工

透明PC标牌是以聚碳酸酯[PC]为基材, 通过模具热注塑成型, 然后进行后续加工, 完成标牌图案色彩及其保护的一种装饰标牌。由于PC材料具有较好的透明性、耐磨性、耐蚀性, 从而提升了产品的档次。产品的设计透明PVC标牌是以有机玻璃(牌号: 372)为基材, 通过模具热注塑成型或切割成型板材后再进行后续加工, 完成标牌图案色彩及其保护的另一种装饰标牌[PVC标牌的透明度和耐磨性比PC标牌稍差一些, 但加工性略强于PC标牌。透明PC[PVC]标牌一般采用椭圆形或圆形的的外形设计, 适用于产品图案标牌, 字牌基本不采用此工艺生产。产品的色彩以一色为主, 也有采用两色的。平面标牌有的直接采用板材加工, 其产品图案、文字常用网版印刷或雕刻后填漆完成。珠海透明商标牌加工家具家电高光铝标牌铭牌。

消防设施标识: 1) 主机及设备标识含消防控制主机、网络机、消防广播、手动控制屏、界面控制台、电梯迫降控制屏、双电源配电屏、传输泵、消火栓泵、喷淋泵、应急救生器具柜、消火栓厢、钢瓶组、防火卷帘门、破玻报警器、给排风机组等标识应要能说明设备产商、设备性能、主要技术参数、自编号、维护状态、可控制区域、维护电话。2) 引导标识含紧急疏散示意图、安全出口引导灯、消防电梯引导灯、避难层引导灯、消火栓引导灯。应安装布置在通道出入口, 功能区前方醒目处, 要求符合消防规范, 有双电源供给。消防疏散图应张贴在各区域出口门背面。3) 管路标识含消防水池水箱、自动喷淋管路、消火栓控制管路、消防接合器, 以红标为主, 另需在管路中标注流向、管路性质。4) 状态标识含排风控制标识、正压送风控制开/关状态标识、消防泵、消火栓泵、传输泵启动/停止标识、各类消防阀门开/关状态标识、压力表、流量器具检测标识。

标牌中的安全标志是由安全色(安全色是用以表达警告、禁止、指令、提示等安全信息含义的颜色, 具体规定为红、蓝、黄、绿四种颜色, 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动。禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环, 其中圆环与斜杠相连, 用红色; 图形符号用黑色, 背景用白色。我国规定的禁止标志共有28个, 其中与电力相关的如: 禁放易燃物、禁止吸烟、禁止通行、禁止烟火、禁止用水灭火、禁带火种、禁止启机修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止跨越、禁止乘车、禁止攀登等[PVC]可以做铭板, 面板。

空调制冷系统: 1) 设备标识含铭牌、设备编号等参数, 设备有制冷机组、冷冻循环泵、冷却循环泵、冷却塔、分集水器标识、热交换器热循环泵、冷凝水箱、电器控制屏。2) 管路标识以色标、字标、流向为主包括冷冻水管为蓝色、冷却水管为绿色、补水管为绿色、排污管为黑色、蒸汽管为红色、热水管为绿底蓝环。3) 状态标识含设备及管路压力大/小设定、控制阀门开/关状态、回水温度的高/低、压差大/小、油温、计量器具校验后状态等。配电系统: 1) 设备标识应包括变压器、高压开关控制屏、低压开关控制屏、功率因素控制屏、直流控制屏、开关联络柜、副控控制屏、模拟屏、配电设备标识中应重点反映设备编号和技术参数以标牌形式张贴

在设备醒目处。2)线路标识含密集型母排、高压电缆、配电电缆等应反映出线路编号、额定电流、绝缘等级、常以标签形式出现。3)状态标识为表明各负荷开关运行状态常有备用、检修、投用、断开。4)警示标识是为确保维修、值班人员的人生安全或设备安全而设的以挂牌标识为主。如常见的“禁止合闸，线路有人工作”、“止步，高压危险”、“小心，有电”、“特殊负荷，严禁拉闸”等。一般制作成磁性贴牌或挂牌，悬挂粘贴在相关的开关的开关把手柄处。软凸版印刷、孔版印刷、静电印刷、喷墨印刷。珠海透明商标牌加工

镍标也叫作金属转移贴。珠海透明商标牌加工

标牌的警告标志：警告标牌的含义是警告人们可能发生的危险。

警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

我国规定的警告标志共有30个，其中与电力相关的如：注意安全、当心触电、当心、当心火灾、当心腐蚀、当心中毒、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、当心扎脚、当心落物、当心坠落、当心车辆、当心弧光、当心冒顶、当心瓦斯、当心塌方、当心坑洞、当心电离辐射、当心裂变物质、当心激光、当心微波、当心滑跌等。珠海透明商标牌加工

深圳市正昊标牌有限公司致力于包装，以科技创新实现\*\*\*管理的追求。正昊标牌拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供标牌，铭牌，金属标牌，定制商标logo。正昊标牌不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。正昊标牌始终关注包装行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。